

Стандартное исполнение станков

Для всех типов станков в стандартном исполнении гарантируем сроки поставки в соответствии с данной таблицей.

Модель станка		WHQ 10 CNC	WHQ 105 CNC	WHN 110 Q	WHN 130 Q	WHQ 13 S	WHQ 13 L	WHT 110 S	WHT 110 L	WHT 130 S	WHT 130 L
сроки поставки станков		со склада*	4 месяца	5 месяцев	5 месяцев	4 месяца	4 месяца	6 месяцев	6 месяцев	6 месяцев	6 месяцев
Ось X	mm	1 250	1800 / 2000	2 500	3 000	3 500	5 000	1 500	2 500	2 000	4 000
Ось Y	mm	1 100	1 600	1 600	2 000	2 500	3 000	1 250	1 600	1 500	2 500
Ось Z	mm	940	1 250	1 250	1 600	1 250	2 200	1 500	2 500	2 000	3 000
Рабочий стол	mm	1 000 x 1 120	1 400 x 1 600	1 400 x 1 600	1 600 x 1 800	1 800 x 2 200	1 800 x 2 500	1 250 x 1 250	1 250 x 1 600	1 800 x 1 800	1 800 x 2 200
Грузоподъемность	тон	3 000	5000 / 3 000	8 000	12 000	25 000	25 000	6 000	6 000	20 000	20 000
Шпиндельная бабка		2R + тормоз	R	N/R	N/R	R	R				
Число оборотов	1/мин	2 500	3 300	3 300	3 000	3 000	3 000	4 000		4 000	
Мощность	кВт	22,5	29	41	41	41	41	31		41	
Крутящий момент	Нм	812	921	1 463	1 622	2 508	2 508	1 205		3 200	
Выдвижение шпинделя	мм	710	630	710	800	800	800	650		800	
Стандартное исполнение											
Конвейер стружки		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Защита оператора станка		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Площадка с перемещением для оператора							✓				
Забор вокруг станка		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Защита оси X и Z								✓	✓	✓	✓
Приспособление для ручного крепления специальной принадлежности		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Автоматическая смена инструмента 40		✓	✓	✓							
Автоматическая смена инструмента 60					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Удаленная диагностика		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
стандартная опция по выбору											
Станция для установки фрезерной головки на консолях со стороны рабочей поверхности стола		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Планшайба LD 650 - ручное крепление		✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Фрезерная головка HPR 50 – ручное крепление		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фрезерная головка HUR 50 – ручное крепление			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фрезерная головка HUI 50 – ручное крепление						✓	✓				
Фрезерная головка HOIL 50 – ручное крепление						✓	✓				
Измерительный щуп по выбору		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Запчасти на 3-года эксплуатации		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Система охлаждения инструмента подачей центром шпинделя 20-60 бар (по выбору)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Предназначено для системы управления Heidenhain TNC 640 (для Sinumerik 840 D-sl по востребованию).

Комплектный ассортимент станков и специальных принадлежностей найдете на сайте TOS Varnsdorf.

