

Standardní provedení strojů

Pro všechny typy strojů ve standardním provedení
garantujeme níže uvedenou dodací lhůtu.

| Typ stroje | | WHQ 10 CNC | WHQ 105 CNC | WHN 110 Q | WHN 130 Q | WHQ 13 S | WHQ 13 L | WHT 110 S | WHT 110 L | WHT 130 S | WHT 130 L |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Standardní dodací lhůta | | skladem* | 4 měsíce | 5 měsíců | 5 měsíců | 4 měsíce | 4 měsíce | 6 měsíců | 6 měsíců | 6 měsíců | 6 měsíců |
| Osa X | mm | 1 250 | 1800 / 2000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 5 000 | 1 500 | 2 500 | 2 000 | 4 000 |
| Osa Y | mm | 1 100 | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 1 250 | 1 600 | 1 500 | 2 500 |
| Osa Z | mm | 940 | 1 250 | 1 250 | 1 600 | 1 250 | 2 200 | 1 500 | 2 500 | 2 000 | 3 000 |
| Pracovní stůl | mm | 1 000 x 1 120 | 1 400 x 1 600 | 1 400 x 1 600 | 1 600 x 1 800 | 1 800 x 2 200 | 1 800 x 2 500 | 1 250 x 1 250 | 1 250 x 1 600 | 1 800 x 1 800 | 1 800 x 2 200 |
| Nosnost | t | 3 000 | 5000 / 3 000 | 8 000 | 12 000 | 25 000 | 25 000 | 6 000 | 6 000 | 20 000 | 20 000 |
| Vřeteník | | 2R + brzda | R | N/R | N/R | R | R | | | | |
| Otáčky | 1/min | 2 500 | 3 300 | 3 300 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | | | 4 000 |
| Výkon | kW | 22,5 | 29 | 41 | 41 | 41 | 41 | 31 | | | 41 |
| Krouticí moment | Nm | 812 | 921 | 1 463 | 1 622 | 2 508 | 2 508 | 1 205 | | | 3 200 |
| Výsuv vřetene | mm | 710 | 630 | 710 | 800 | 800 | 800 | 650 | | | 800 |
| Standardní provedení | | | | | | | | | | | |
| Dopravník třísek | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kryt stanoviště obsluhy | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plošina pro obsluhu | | | | | | | ✓ | | | | |
| Oplocení stroje | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Krytování osy X a Z | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Přizpůsobení pro ruční upnutí zvláštního příslušenství | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatická výměna nástrojů 40 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| Automatická výměna nástrojů 60 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dálková diagnostika | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volitelné standardní vybavení | | | | | | | | | | | |
| Stanice zvláštního příslušenství na konzolách pracovního stolu | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Licní deska LD 650 – ruční upnutí | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Frézovací hlava HPR 50 – ruční upnutí | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frézovací hlava HUR 50 – ruční upnutí | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frézovací hlava HUI 50 – ruční upnutí | | | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| Frézovací hlava HOIL 50 – ruční upnutí | | | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| Obrobková sonda (dle volby) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sada náhradních dílů pro 3-letý provoz stroje | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chlazení nástroje osou vřetena 20–60 bar (dle volby) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* Platí pro řídicí systém Heidenhain TNC 640 (pro Sinumerik 840 D-sl na vyžádání).

Kompletní sortiment strojů a zvláštního příslušenství
naleznete na webu TOS Varnsdorf.

